ESSECIPLAST

LINEE GUIDA PER LA MANUTENZIONE:GLOBAL

1. AVVERTENZE	
AZIONI DA EVITARE	Per evitare danneggiamenti al pavimento (rendendo il materiale poroso per via delle microabrasioni) **evitare tassativamente di: utilizzare dischi abrasivi** (tipo 3M blu, marrone, nero) **o spazzole con setole dure.**
SOSTANZE CHIMICHE DA EVITARE	Evitare solventi del PVC.
PROTEZIONI SEDIE, ATTREZZATURE	Evitare piedini e protezioni in gomma che rischiano di lasciare impronte sui pavimenti vinilici: preferire quelle in PVC.
PROTEZIONE PNEUMATICI	Evitare lo stazionamento prolungato di pneumatici nuovi sulla superficie per non incorrere nel fenomeno di trasmigrazione dalla gomma, che rischia di lasciare segni indelebili: apporre un prodotto protettivo apposito prima dell'esposizione di veicoli.
ECCESSO D'ACQUA	Il materiale non è danneggiato dall'acqua, ma per prevenire la discesa sul sottofondo, si consiglia di rimuovere prontamente eventuali eccessi di liquidi che potrebbero penetrare tra gli incastri. Nel caso di stazionamento o sversamento di grandi quantità di liquidi, l'applicazione di un collante bicomponente impedisce il deflusso sotto la superficie delle piastrelle.
STAMPA GRAFICA	Le piastrelle con stampa UV devono essere conservate con maggiore cura: è assolutamente necessario evitare di trascinare mobili o oggetti sulla superficie delle piastrelle, usare strumenti per la pulizia abrasivi o detergenti chimici aggressivi per non compromettere lo strato di vernice che protegge la stampa grafica.

2. MANUTENZIONE		
PULIZIA MANUALE		Scopa e paletta
PULIZIA MECCANICA		Aspiratore
LAVAGGIO MANUALE		Mop o altri strumenti di pulizia a umido e detergente neutro
LAVAGGIO MECCANICO		Dischi per pulizia meccanica: Utilizzare disco rosso e detergente neutro
		Spazzole rotanti: spazzole a setole morbide e detergente neutro
PULIZIA STRAORDINARIA		Disco rosso (o verde se molto sporco) e detergente (poco) alcalino
SPORCO OSTINATO		Alcool denaturato o sgrassatore apposito (lasciare agire 20 min)
GRAFFI, ABRASIONI SUPERFICIALI		Esseciplast "PVC Magic", trattamento localizzato rinnovatore per PVC